

## Filter-Cell XL - Ref.: 60 200

- » Compacto
- » Limpieza de filtro automática



### Aplicación

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Para campanas de aspiración, mesas de aspiración y células robotizadas

### Ventajas

- » Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- » Ocupa muy poco espacio gracias a su diseño compacto
- » Instalación sencilla, ya que el aparato se suministra listo para enchufar (Plug and Play)
- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Funcionamiento seguro gracias al control del sentido de giro

### Características

- » Conexión de aspiración para tuberías de diámetro 160
- » Limpieza automática del filtro
- » Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
- » Patas graduables en altura
- » Control del sentido de giro

### Variantes

- » Otras tensiones de alimentación disponibles

### Datos técnicos

<b>Ref.</b>	<b>60 200</b>
<b>Filtro</b>	
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	10 m <sup>2</sup>
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M
<b>Datos básicos</b>	
Potencia	1000 m <sup>3</sup> /h
Potencia máx. del aspirador	3000 m <sup>3</sup> /h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1460 mm
Peso	155 kg
Motor	1,5 kW
Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Nivel sonoro	69 dB(A)
<b>Información adicional</b>	
Tipo de ventilador	Centrífugo



**Apto para polvo perjudicial para los alvéolos**  
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm